

SCHWEBT WIE EIN SCHMETTERLING, MÄHT WIE EIN TORO.

Es ist kein Wunder, dass der Groundsmaster 4300-D Sichelmäher mit seinem geringen Gewicht und der Kombination aus überragendem Fahrverhalten an Hanglagen und dem außergewöhnlichem Schnittbild der Champion im Mittelgewicht ist. Mit einer Schnittbreite von 2,3 m ist das Rough im Nu erledigt. Jedes der fünf Contour™ Plus-Mähwerke folgt der Bodenkontur und ergibt einen gleichmäßigen Schnitt selbst auf unebenem Terrain; professionelle Heckrollen ergeben ein tolles Streifenmuster für beeindruckende Ergebnisse.

Steile Hanglagen oder nasses Terrain sind dank des vielseitigen CrossTrax® Allradantriebs und einem leistungsstarken Yanmar® Turbodieselmotor mit 32,4 kW (43.4 PS) kein Hindernis. Alle diese Features und der einfache Zugang zu Stellen, die routinemäßig gepflegt werden müssen, sowie ein komfortabler Bedienerbereich machen den Groundsmaster 4300-D zu einem der besten Rough-Mäher.



M E R K M A L E

- 32,4 kW (44 PS) Yanmar Turbodieselmotor
- Contour™ Plus-Sichelmähwerke garantieren fast keine Abschürfungen
- Streifen-Heckrollen über die ganze Maschinenbreite
- Schnittbreite: 2,3 m
- Luftgefederter Sitz (optional)
- InfoCenter™ zeigt einfache Betriebsinformationen an und überwacht den Zustand der Maschine
- Gut erreichbare elektronische Bedienelemente
- CrossTrax-Allradantrieb

GROUNDMASTER 4300-D, TIER 4 DIESEL, MODELL 30864	
MOTOR	Yanmar 3-Zylinder-Motor, 120 N-m Drehmoment, flüssiggeköhlter, Turbodiesel, 32,4 kW (43,4 PS), 1500 cm³ Hubraum, 4,7 l Ölkapazität. Tier 4 Final, Stufe V.
LUFTFILTER	Trockener, austauschbarer Primär- und optionaler Sicherheitseinsatz.
KÜHLER	Heckmontierter Querstromkühler, 7 Reihen, 6,3 Rippen pro 2,5 cm, Fassungsvermögen 5,2 l.
KRAFTSTOFFTANK	51,1 l Diesel-Kraftstoff Biodiesel-fähig bis zu B20 (20 % Biodiesel und 80 % Mineralöldiesel).
ANTRIEB	Hydrostatischer Vorderradantrieb mit Einzelradmotoren. Parallel-Reihen Hydrostatikantrieb, geschlossenes System, Allradantrieb, nur in Vorwärtsrichtung. Variable Hubraum-Kolbenpumpe mit direkter Hubraumsteuerung. Serienmäßiger Allradantrieb mit CrossTrax-Allradsystem, das die Kraft von den Vorderrädern über unabhängige Hinterradmotoren auf die gegenüberliegenden Hinterräder überträgt.
HYDRAULIK, KÜHLUNG	53 Liter Fassungsvermögen mit zwei außenliegenden Wechselfiltern, Hauptsystem und Antriebsladung, Ölkühler hat einen Doppelreihendurchlauf, der für die Reinigung herausgeklappt werden kann.
DIAGNOSTIK	Diagnostik-Druckmessstellen: Vorwärts- und Rückwärtsantrieb, Mähwerkschaltkreis 1 und 2, Aufladung, Allradantrieb und Hub.
FAHRGESCHWINDIGKEIT	Transport: 0-16,7 km/h vorwärts, 0-5,6 km/h rückwärts. Mähen: 0-11,3 km/h vorwärts, 0-5,6 km/h rückwärts.
REIFEN	Vorne: 26,5 x 14-12, 6 PR, Rasenprofil. Hinten: 20 x 12-10, 6 PR, Rasenprofil.
HAUPTRAHMEN	Geschweißter, geformter Stahl mit integrierten Vergurtungsstellen.
BREMSEN	Mechanische 20,3 cm Trommelbremsen an den Vorderrädern. Mit dem linken Fußpedal wird die Betriebsbremse betätigt. Integrierte Fußpedalverriegelung zum Aktivieren der Feststellbremse. Dynamisches Bremsen durch hydrostatisches Antriebssystem.
SITZ	Mechanisch gefederter Sitz mit klappbarer linker Armlehne, klappbaren rechten Steuerarm und Sicherheitsgurt mit Rückzug gehören zur Grundausstattung, ein luftgefederter Sitz ist optional.
LENKUNG	Hinterrad, Servolenkung mit unabhängigem Hydraulikpumpenkreislauf.
INSTRUMENTE	InfoCenter: Integriertes LCD-Display zeigt Messgeräte, Hinweise, Fehler, Wartungserinnerungen und elektrische Systemdiagnostik. Angabe des Kraftstoffvorrats, der Kühlmitteltemperatur, des niedrigen Ölstands, der Lichtmaschine, Betriebsstunden, Motordrehzahl, Spannung, Gegengewichteinstellungen und Anzeige für Anheben bzw. Absenken.
BEDIENELEMENTE	Zündung, Fahrpedal, Motordrehzahlsteuerung, Auswahlsschalter für Mähen bzw. Transport, Betriebsbremse mit Feststellbremsriegel, Joystick für das Anheben bzw. Absenken der Mähwerke, Mäh-/Transporthebel.
ELEKTRIK	12-Volt-Batterie mit 540 Kaltstartampere, 55 A Lichtmaschine. Überlastungsschutz mit KFZ-Sicherungen.
SICHERHEITSSCHALTER	Motor kann nur angelassen werden, wenn das Fahrpedal in der Neutral-Stellung und das Mähwerk ausgekuppelt ist. Wenn der Bediener bei aktiviertem Mähwerk den Sitz verlässt, werden die Mähwerke angehalten. Wenn der Bediener den Sitz verlässt, und das Gerät nicht in der Neutral-Stellung ist, wird der Motor abgestellt. Mähen ist nur im niedrigen Bereich zulässig. Motor wird abgestellt, wenn die Feststellbremse aktiviert ist und das Fahrpedal nicht in der Neutral-Stellung ist.
BEDIENERBEREICH	Getränkehalter, Funk-Mobilteltelefonhalter, 12-Volt-Steckdose, offenes Ablagefach für Werkzeuge, Jacken, Golfbälle usw. unter dem Steuerarm.
ARBEITSSCHEINWERFER	Standard, LED, 650 Lumen.
ÜBERROLLSCHUTZ	2 Streben, Standard.
ABMESSUNGEN MIT MÄHWERKEN UND GEWICHT	Gesamtlänge mit abgesenkten Mähwerken: 320 cm Gesamtbreite: 245 cm (Außenkanten Mähwerke) Gesamttransportbreite: 224 cm (Außenkante der Vorderreifen) Höhe mit Überrollschutz mit 2 Streben: 215 cm Radstand: 152,4 cm Spurbreite, vorne/hinten: 224 cm/137 cm Bodenfreiheit: 12,7 cm
SICHERHEIT	Entspricht ANSI B71.4-2012 und entsprechende CE-Normen ISO EN 5395 (Anforderungen gemäß Maschinenrichtlinie 89/392, 91/368, 93/44, 84/538, 89/336).
GARANTIE	2 Jahre, eingeschränkt.
SCHNEIDEINHEITEN	
TYP	Fünf Contour Plus 55,9 cm, Sichelmäherwerke mit Heckauswurf und Heckrollen.
SCNITTBREITE	2,3 m, Überlappung 12,7 cm, Überhang 2,5 cm.
SCNITTHÖHE	1,9 bis 10,2 cm, in Stufen von 0,6 cm.
FLÄCHENLEISTUNG**	2,6 Hektar/Stunde.
MÄHWERKANTRIEB	Hydraulisch, direkt mit Spindel gekuppelt.
KONSTRUKTION	Kammern aus Stahl (3,57 mm) mit geschweißten Verstärkungen (2,78 mm). Spindelstütze (0,48 cm) hochfester Stahl und 3,2 mm starke Außenkanäle Der Rahmen des Mähwerks besteht aus einem geschweißten 3,8 cm Vierkantrohr mit einer Wandstärke von 6 mm und 4,5 mm starken Seitenstützen.
SPINDELN	Spindelgehäuse aus Gusseisen. Zwei schmierbare Kegelrollenlager. Spindelwelle aus kaltgefertigtem Hartstahl mit 3,2 cm Durchmesser. Verkeilte Verbindung zwischen Spindelwelle und Riemenscheibe. Geschweißter Messerhalter und Antiskalpiertellern.
RASEN-NIEDERHALTER	15,3 cm Antiskalpierteller an jedem Messer. Jedes Mähwerk: Zwei Frontrollen mit einem Durchmesser 12,7 cm und abgedichteten Edelstahllagern und einer Heckrolle mit einem Durchmesser von 7,6 cm und schmierbaren Edelstahllagern.
MESSER	55,9 cm lang, 6,4 cm breit, 0,64 cm stark. Grundausstattung: Combo-Messer (108-7395-03)

* Technische Änderungen unbeschränkt vorbehalten. Die in dieser Broschüre dargestellten Produkte dienen nur Demonstrationszwecken. Die tatsächlich zum Verkauf angebotenen Produkte können sich in der Verwendung, im Design, in den erforderlichen Anbaugeräten und Sicherheitsfunktionen unterscheiden. Der Vertragshändler gibt Ihnen gerne weitere Informationen zur Garantie.

** Setzt maximale Mähgeschwindigkeit und 100 % Effizienz voraus. Tatsächliche Mähraten hängen vom Bediener und den Bedingungen ab.



ZUGMASCHINENZUBEHÖR	
03667	Luftgefederter Air Ride Sitz
30669	Universal-Sonnendach, weiß
30671	Universal-Sonnendach, rot
110-8804	Bedienerventilator
85-4750	Diagnostikanzeigekasten
03614	Golfballschutz für Bediener

MÄHWERK-ZUBEHÖR	
30845	55,8 cm Mähwerk
117-0209-03	Abgewinkeltes Flügelmesser
114-0435-03	Atomic-Mulchmesser
108-7395-03	Combo-Messer
117-0185	Laubrecycler-kit
117-0297	Segmentierte Heckrolle 55,8 cm
117-0149	Rollenabstreifer

*Technische Änderungen unbeschränkt vorbehalten. Die in dieser Broschüre dargestellten Produkte dienen nur Demonstrationszwecken. Die tatsächlich zum Verkauf angebotenen Produkte können sich in der Verwendung, im Design, in den erforderlichen Anbaugeräten und Sicherheitsfunktionen unterscheiden. Der Vertragshändler gibt Ihnen gerne weitere Informationen zur Garantie.

Version 7/22

3



toro.com

Weltweiter Hauptsitz
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, U.S.A.
Telefon: (1) 952 888 8801

©2022 The Toro Company.
Alle Rechte vorbehalten.
23-206-DE



facebook.com/toro.deutschland
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroDeutschland



Count on it.