



RAUCH
wir nehmen's genau

*Streucombi **K51** mit Bodenantrieb*



*Ob Sommer oder Winter
der ideale Streuer fürs ganze Jahr*

Der ideale Streuer fürs ganze Jahr

Der RAUCH Streucombi K51 erfüllt sämtliche Anforderungen modernster Streutechnik. Genaue Dosierung und exakte Verteilung unterschiedlicher Streustoffe wie Salz, Sand, Splitt, Dünger, Sämereien und Ölbindemittel sind ebenso selbstverständlich wie präzises Randstreuen.



Das Rührwerk mit den flexiblen Rührfingern aus hochschlagfestem Kunststoff bewirkt eine gleichmäßige Zuführung des Streugutes zu der Dosieröffnung. Der bequem erreichbare Bedienungshebel ermöglicht eine fein abgestufte Mengeneinstellung.

Die Wurfscheibe aus Edelstahl mit verstellbaren Wurfflügel sorgt für eine exakte Verteilung des Streugutes über die gewünschte Arbeitsbreite.



Der Antrieb der Wurfscheibe und des Rührwerkes erfolgt über die zwei Laufräder. Die luftbereiften Räder und das Differentialgetriebe sorgen für ein bequemes, sicheres Fahren und Wenden, auch bei höchster Beladung. Das Auskuppeln des Antriebs vom Rührwerk bei Fahrten zum Einsatzort oder Streuunterbrechungen schont das Streugut und verhindert einen übermäßigen Verschleiß der Rührfinger.

Der Streucombi K51 ist serienmäßig mit Handgriff zum Schieben und Zugöse zum Ziehen durch einen Kleintraktor ausgestattet. Ob beim Schmalstreuen mit 0,5 m Arbeitsbreite oder beim Breitstreuen bis zu 6 m, der Streucombi K51 bietet für jeden Einsatz die optimale Lösung, mit großen Aktionsradien und hoher Flächenleistung.

Hochwertige korrosionsfreie Werkstoffe, wie Kunststoff und Edelstahl, bewahren den Wert und die Funktion des Streuers auf Jahre hinaus.

Klare Vorteile auf einem Blick

- Präzises Randstreuen
- Antrieb über **beide** luftbereifte Laufräder, dadurch weniger Kraftbedarf beim Schieben oder Ziehen
- Streubreiten von 0,5 bis 6,0 m
- Einfache Einstellung des Streubildes bei unterschiedlichen Streugütern
- Auskuppelbarer Rührwerksantrieb schont Streugut und verhindert Verschleiß der Rührfinger
- Höhenverstellbare Deichsel ermöglicht eine Anpassung an Zugmaschine und Bediener

Behälterinhalt	55 l
Leergewicht	24 kg
Max. Nutzlast	60 kg
Einfüllhöhe	730 mm
Spurbreite	580 mm
Streubreite	0.5 – 6.0 m
Empf. Streugeschwindigkeit	bis 6 km/h
Antrieb	über beide Laufräder
Anbau an Zugmaschine	Zugöse



K51 beim Randstreuen

Änderungen, die der Verbesserung dienen, behalten wir uns vor.

RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH

Ihr RAUCH-Fachhändler

D-76545 Sinzheim · Postfach 1162
 Telefon +49 (0) 7221/985-0 · Telefax +49 (0) 7221/985-200
 E-Mail: info@rauch.de · www.rauch.de